

MACCHINA PER PROFILATURA E RAVVIVATURA GAPU-7

CLEVELAND

the dressing experts



CARATTERISTICHE:

- Facile manutenzione e riparazione
- buona accessibilità
- Impostazione veloce
- Costruzione compatta e rigida
- Alte precisioni

FEATURES:

- easy handling and adjustment
- good accessibility
- quick setting
- compact and rigid design
- high accuracies

Esecuzione standard / Standard design:		
Mole singole in DIA-CBN / DIA/CBN-single wheels	max. Ø x larghezza [mm]	600 x 50
Pacchi mole in DIA/CBN / DIA/CBN-wheel packages	max. Ø x larghezza [mm]	200 x 200
Processo di ravvivatura / Dressing process		umido
Con gruppo refrigerante/ with coolant unit		
Con copertura completa / with workarea cover		
Mole di ravvivatura in SIC / Dressing-(SIC)wheels	max. Ø x larghezza [mm]	250 x 20
Operazione / Operation		CNC
Oscillazione / Oscillation		CNC
Campo di oscillazione / Swivelling range		190°
Comando / Control		SIEMENS CNC 840D
Montante macchina / Machine base		Cemento polimerico / Concrete
Peso	[kg]	ca. 5000

Proiettore / Projector:	
Sistema opzionale con telecamera con elaborazione dell'immagine / Option optic with camera and measuring software	

Valore di collegamento / Connections:	
Valore di collegamento elettrico / Electrics	3 x 400 Volt / 50 Hz / N / PE

RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA

T.M.M. s.r.l.

20133 MILANO-Via O.Guerrini, 4
Tel. 02-70.60.26.66-70.60.24.73 Fax 02-23.67.912

info@tmmmilano.com

